

PODESTY KOMPAKTOWE NISKODOSTĘPE

W przypadku wykonywania lekkich prac konserwacyjnych, urządzenia niskodostępowe stanowią wygodne i skuteczne rozwiązanie. Są doskonałą i bezpieczną alternatywą dla drabin. JLG ułatwia pracę oferując szeroki wybór sprzętu niskodostępowego – od podnośników napędzanych i pchanych, po ekologiczny, bezsilnikowy sprzęt serii EcoLift.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Udźwig max. [kg]	Waga całkowita [kg]
NANO SP PLUS	4,50	1,00 x 0,73	1,20 x 0,75 x 1,59	200	540
POWER TOWER	5,10	1,52 x 0,75	1,60 x 0,78 x 1,85	250	342
Nano	4,50	1,00 x 0,73	1,19 x 0,75 x 1,56	200	285
Nano3S	5,40	0,84 x 0,58	1,20 x 0,76 x 1,65	200	432
NanoSP (SPE)	2,50	1,00 x 0,73	1,20 x 0,75 x 1,59	200	510
EcoLift	3,50	0,72 x 0,60	0,99 x 0,70 x 1,50	150	180
EcoLift	4,20	0,85 x 0,64	1,28 x 0,70 x 1,64	150	305
EcoLift VR	4,20	0,85 x 0,64	1,28 x 0,95 x 1,95	150	340



PODNOŚNIKI MASZTOWE TYPU PUSH-AROUND

Podnośniki z masztem pionowym typu push-around z serii AM (AccessMaster®) stanowią tanie rozwiązanie przeznaczone do prac na wysokościach oraz do zastosowań związanych z wykonywaniem konserwacji.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Udźwig max. [kg]	Waga całkowita [kg]
25AMDC	9,45	0,66 x 0,71	1,22 x 0,75 x 1,58	160	411DC
30AMDC	9,05	0,66 x 0,74	1,31 x 0,74 x 1,58	136	503DC



PODESTY RUCHOME • ŁADOWARKI TELESKOPOWE



PODESTY NOŻYCEWY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Umożliwiają prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe w obiektach zamkniętych oraz na zewnątrz na utwardzonym podłożu. Do tej grupy należą podesty o niewielkich wymiarach umożliwiających przejazd przez otwory o szer. 80 cm. Małe wymiary ułatwiają manewrowanie i dostęp do miejsca pracy.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
1230ES	5,06	0,69 x 1,26	1,36 x 0,76 x 1,65	230	790
ES1530L	5,80	0,61 x 1,26	1,40 x 0,76 x 1,8	227	900
ES1530L	6,50	0,62 x 1,25	1,43 x 0,76 x 1,9	227	880
ES1932	7,80	0,76 x 1,07	1,87 x 0,76 x 1,59	230	1505
R2648	9,92	1,10 x 2,10	2,4 x 1,17 x 1,82/2,28	545	2389
ES2032	8,10	0,76 x 2,30	2,30 x 0,81 x 1,87	380	1970
ES2632	9,75	0,70 x 2,10	2,40 x 0,81 x 1,80	230	1906
ES2646	9,92	1,10 x 2,10	2,40 x 1,17 x 2,28	545	2401
ES3246	11,58	1,10 x 2,10	2,40 x 1,17 x 2,50	320	2549
R1932	7,80	0,65 x 1,57	1,74 x 0,81 x 2,10	230	1565
R2632	9,77	0,65 x 2,13	2,40 x 0,81 x 2,24	230	1955
R2646	11,75	1,06 x 2,13	2,40 x 1,17 x 2,43	320	2454
R4045	13,96	1,05 x 2,43	2,71 x 1,14 x 2,55	350	3175
ERT2669 (2WD)	9,75	3,20 x 1,45	3,53 x 1,76 x 2,46	680	3742
ERT3069 (2WD)	12,00	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,46	453	4276
ERT4069 (2WD)	14,30	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,62	363	4790
ERT4769 (2WD)	16,30	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,45	363	6194
AE1932	7,02	1,59 x 0,64	1,74 x 0,81 x 2,10	275	1565



PODESTY NOŻYCEWY O NAPĘDZIE SPALINOWYM

Idealnie sprawdzają się w ciągłej pracy na terenie otwartym, na nieutwardzonym podłożu. Charakteryzują się dużą powierzchnią podestu roboczego oraz udźwigniem pozwalającym na podnoszenie elementów konstrukcyjnych na pokładzie. Terenowe ogumienie, napęd 4x4 oraz podpory stabilizujące umożliwiają pracę na budowach bez rozwiniętej infrastruktury

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
RT2696*	10,00	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,46	680	3855
RT3396*	12,00	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,61	454	4017
RT4096*	14,30	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,46	363	4779
RT4796*	16,30	3,30 x 1,60	3,53 x 1,76 x 2,77	363	6185
RT3394	12,00	1,79 x 3,06	4,90 x 2,40 x 2,77	1020	5372
RT4394	15,11	1,79 x 3,06	4,88 x 2,35 x 2,99	680	6014
RT5394	19,20	1,60 x 3,00	4,90 x 2,30 x 3,20	680	7761

*model dostępny w wersji quick level



PODESTY TELESKOPOWE

Przeznaczone są do prac prowadzonych na dużych wysokościach w trudnych miejscach oraz na terenie nieutwardzonym. Konstrukcja teleskopowa zapewnia większy wysięg boczny przy dużej wydajności mechanizmu unoszenia. Napęd na cztery koła lub gaśienicowy umożliwia wykorzystanie maszyn w trudnych warunkach terenowych.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
400SC	14,05	0,91 x 1,83	7,57 x 2,24 x 2,16	450	8604
460SJC	16,09	0,91 x 1,83	8,91 x 2,24 x 2,32	270	8164
1200SLP	38,73	0,91 x 2,44	10,64 x 2,49 x 3,05	450	18500
1350SLP	43,30	0,91 x 2,44	11,88 x 2,49 x 3,05	450	20400
1500SJ	47,72	0,91 x 2,44	13,11 x 2,49 x 3,05	450	22000
1850SJ	59,56	0,91 x 2,44	19,46 x 2,49 x 3,05	454	27184
960SJC	21,90	0,91 x 2,44	10,76 x 2,46 x 2,5	230	12528
670SJ	22,18	0,91 x 2,44	10,70 x 2,50 x 2,74	340	11494
480SLDC	16,09	0,91 x 1,83	8,91 x 2,31 x 2,47	270	7675
480SLHC	16,04	0,91 x 2,44	9,10 x 2,30 x 2,45	nieograniczony - 300 ograniczony - 340 / 454	8736
960SLDC	22,10	0,91 x 1,83	10,79 x 2,48 x 2,50		12528
960SLHC	22,10	0,91 x 2,44	10,67 x 2,49 x 2,58	nieograniczony - 300 ograniczony - 340 / 454	13282
880SLDC	28,21	0,92 x 2,44	12,20 x 2,49 x 3,05		16732
880SLHC	28,25	0,91 x 2,44	12,20 x 2,48 x 2,95	nieograniczony - 230 ograniczony - 340/454	17255



PODESTY PRZEGUBOWE O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Ta grupa podestów doskonale sprawdza się w obiektach zamkniętych. Są doskonałym rozwiązaniem przy realizacji prac montażowych i inspekcyjnych, wykonywanych w miejscach trudno dostępnych np. nad liniami technologicznymi czy regalami. Przegubowo-teleskopowa konstrukcja zapewnia duży zakres pracy, a kompaktowe wymiary umożliwiają poruszanie się w miejscach o ograniczonym polu manewrowania.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
E300AJP	10,97	0,70 x 1,22	5,74 x 1,22 x 2,01	230	7100
E400AJFN	14,19	0,76 x 1,22	6,71 x 1,50 x 1,97	230	6850
E460AJ	15,72	0,76 x 1,52	6,45 x 1,75 x 2,01	230	6670
EC450AJ	15,72	0,78 x 1,83	6,58 x 2,36 x 2,27	250	6495
EC520AJ	18,00	0,78 x 1,83	7,77 x 2,36 x 2,27	250	7085
EC600SJP (H4)	20,39	0,78 x 1,83	10,15 x 2,42 x 2,54	230	7807
H600SJ (2WD)	20,36	0,78 x 1,83	9,37 x 2,42 x 2,54	230	7580
H600SJP (2WD)	20,39	0,76 x 1,83	10,15 x 2,42 x 2,54	230	7807



PODESTY PRZEGUBOWE O NAPĘDZIE SPALINOWYM

Podnośniki przegubowe o napędzie spalinowym zapewniają wyjątkowy zasięg niezbędny do wykonania prac nad i wokół przeszkód. Dzięki swoim parametrom przeznaczone są do pracy na zewnątrz, w trudnym, nieutwardzonym terenie. Mają szerokie zastosowanie. Są maszynami o wysokiej wydajności.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
340AJ	12,33	0,76 x 1,52	5,52 x 1,93 x 2,00	230	4400
450AJ	15,77	0,76 x 1,83	6,58 x 2,35 x 2,27	230	6250
520AJ	18,00	0,76 x 1,83	7,77 x 2,35 x 2,27	250	7085
600AJ	20,46	0,91 x 2,44	8,82 x 2,49 x 2,57	230	16830
800AJ	26,46	0,91 x 2,44	11,12 x 2,49 x 3,00	230	15800
1250AJP	40,30	0,91 x 2,44	11,46 x 2,49 x 3,05	450	21000
1500AJP	48,15	0,91 x 2,44	15,10 x 2,50 x 3,10	450	26027
450AJ-HC	15,72	0,76 x 1,83	6,57 x 2,35 x 2,27	nieograniczony - 300 ograniczony - 340/454	7507
520AJ-HC	18,00	0,76 x 1,83	7,80 x 2,35 x 2,27		8518
800AJ-HC	26,51	0,91 x 2,44	9,15 x 2,49 x 2,58	nieograniczony - 300 ograniczony - 340/454	11282
800AJ-HC	26,50	0,91 x 1,82	11,22 x 2,48 x 2,97		17044



PODESTY MASZTOWE

Zostały zaprojektowane do pracy na ograniczonej przestrzeni. Dzięki kompaktowym wymiarom doskonale sprawdzają się w wąskich korytarzach. Obrotowa wieża oraz ramię Jib pomoże dotrzeć w najbardziej niedostępne miejsca. Idealne do magazynów, hal produkcyjnych czy centrów handlowych.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]
Toucan 8EL	8,20	0,85 x 0,92	2,10 x 0,96 x 1,98	200	1866
Toucan 10EL	10,10	0,70 x 0,90	2,82 x 0,96 x 1,96	200	2000
Toucan 12E	11,83	0,70 x 1,05	3,85 x 1,20 x 1,98	200	4300
Toucan 12E+	12,85	0,70 x 1,05	3,85 x 1,20 x 1,99	200	4600
20MYL	5,98	0,95 x 0,98	1,36 x 1,08 x 0,76	160	1090
DSP-S	5,00	0,67 x 0,54	1,54 x 1,50 x 0,80	120	830
DSP-M	6,55	0,59 x 0,67	1,54 x 0,82 x 1,67	220	915
E18MCL	7,50	0,75 x 0,86	1,35 x 0,76 x 1,98	204	862
E18MYL	7,50	0,75 x 0,71	1,46 x 0,76 x 1,98	181	862
DSP-L	7,80	0,67 x 0,54	1,54 x 0,86 x 1,99	100	1150



PODESTY NA GAŚNIENIACACH

Wykorzystywane są szczególnie w pracach na podłożach o ograniczonej nośności. Ich lekka konstrukcja oraz małe wymiary transportowe gwarantują bezproblemowy transport, a przegubowe ramie, ułatwia dotarcie w każde miejsce. Podesty na gaśienicach umożliwiają pracę na pochylonym terenie a dzięki swojemu napędowi poruszają się po trudnym podłożu.

Model	Wys. rob. [m]	Wymiary platformy [m]	Wymiary transportowe [m] (dł. x szer. x wys.)	Uciążl. max. [kg]	Waga całkowita [kg]	Zasilanie
X13J+	13,30	0,90 x 1,31	3,90 x 0,79 x 1,99	230	2185	Petrol/Diesel/Lithium
X15J+	15,30	0,88 X 1,34	4,02 x 0,75 x 1,99	230	1910	Petrol/Diesel/Lithium
X17J+	19,96	0,88 X 1,34	4,53 x 0,80 x 2,00	230	2190	Petrol/Diesel/Lithium
X20J+	20,95	0,88 X 1,34	5,09 x 0,80 x 2,00	230	2640	Petrol/Diesel/Lithium
X26J+	25,60	0,88 X 1,34	6,35 x 0,99 x 1,99	230	4365	Diesel/Lithium
X33J+	32,48	0,70 x 1,60	6,50 x 1,80 x 1,99	230	7616	Diesel/Lithium

