



GUIDE DES SPECIFICATIONS SERIE DIESEL 2015/2016

JLG
reachingout™

Nacelles à flèche télescopiques

1850SJ

Hauteur travail	58,56 m
Hauteur plate-forme	56,56 m
Déport horizontal	24,38 m
Rotation (continue)	360°
Charge - limitée	450 kg
Charge plate-forme	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	173°
Pendulaire - Longueur totale	—
Jib et télescope rétractés	3,96 m
Jib et télescope déployés	6,10 m
Pendulaire - Type d'articulation	120° Vertical (+75°/-45°)
A. Dimensions plate-forme	0,91 m x 2,44 m
B. Largeur totale (Essieux rétractés)	2,49 m
Largeur totale (Essieux en extension)	5,03 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	2,31 m
D. Hauteur (repliée)	3,05 m
E. Longueur (repliée)	19,46 m
Longueur - position transport	14,58 m
F. Empattement (Essieux en extension)	4,57 m
Garde au sol	0,41 m
Poids ¹	27.360 kg
Pression au sol maximum	8,41 kg/cm ²
Vitesse de translation	4,5 km/h
Pente franchissable	40%
Pneus	445/50D710 Mousse
Rayon de braquage - Intérieur (Essieux rétractés)	7,11 m
Rayon de braquage - Intérieur (Essieux en extension)	2,31 m
Rayon de braquage - Extérieur (Essieux rétractés)	9,52 m
Rayon de braquage - Extérieur (Essieux en extension)	6,60 m
Moteur diesel Deutz TCD 3.6 L4	74,4 kW
Capacité réservoir gasoil	200 L
Réservoir hydraulique	284 L
Moteur auxiliaire	12V DC

¹ Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

JLG Modèle 1850SJ

